

Klimatizácia od podlahy po strop

Jato J50X ^[R14]



- SCOP 4.0
- 20°C
- 5 ROKO ZÁRUKA
- PZH ATEST

- VENOVANÉ VYKUROVANIU
- 1:1 JEDNO DUCHÉ
- 1:2 DUAL
- 1:X MULTI

Funkcie

Digitálny DC menič SKY ^R	Automatické čistenie iClean (1)	Elektrostatický filter HD iAIR	Širokouhlý prívod vzduchu eMOTO	Systém riadenia vzduchu eMOTO	Režim Eco eMOTO (1)	Funkcia SMART Wi-Fi (2)	Port SMART káblového ovládača
Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	Kábel ovládač (2)	Funkcia ohrevu SMART 8 °C (1)	Režim SMART Follow	Pamäť na slepé nastavenie	Pamäť automatických o štartu	Pozlátené antikorové lamely
Ohrievač odkvapkávej misky	Ohrievač kľukovej skrine kompresora	Časovač	Nízkoteplotné chladenie exteriér -15°C	Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote. -20°C (1)	2-stranný odvod kondenzátu	Funkcia autodiagnostiky	Automatické 4D žalúzie
Funkcia spánku	Zapnutie/vypnutie diaľkového výstupu.	Výstup alarmu	Výstup pod regulátorom týždenný	Výstup pod regulátorom centrálna	Synchro - simultánna operácia (2)	BMS	BMS

1

1. funkcia nie je k dispozícii v systéme Multi Split. 2. funkcia je k dispozícii ako voľiteľné príslušenstvo.

Technické špecifikácie

Model				Jato 5,3 kW
Výkon	Chladienie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5275 (2711-5861)
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1450 (670-2027)
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,3 (2,9-8,8)
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	5568 (2418-6301)
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1500 (540-1640)
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	6,5 (2,3-7,1)
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch
Chladiace zaťaženie			kW	5,4
SEER			WW	6,2
Trieda energetickej účinnosti - chladienie				A++
Ročná spotreba energie - chladienie			kWh/rok	305
Tepelná záťaž (Tbiv -7°C)			kW	4,0
SCOP			WW	4,0
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	1400
Odvlhčovanie			l/h	1,8
Maximálna spotreba energie			W	2950
Maximálny prevádzkový prúd			A	12,8
Vnútorná jednotka				J50Xi R14
Kód výrobku EAN				5905567601828
Rýchlosť ventilátora	W / M / N / C	rpm		950 / 850 / 800 / 750
Prúdenie vzduchu	W / M / N / C	m³/h		958 / 839 / 781 / 723
Hladina akustického tlaku	W / M / N / C	dB(A)		44 / 41 / 37 / 24
Hladina akustického výkonu			dB(A)	59
Spotreba energie			W	96
Prevádzkový prúd			A	0,4
Čisté rozmery	**SGW	mm		××1068 675 235
Hrubé rozmery	**SGW	mm		××1145 755 318
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	28 / 33,3
Odvod kondenzátu			mm	25
Vonkajšia jednotka				U050Xo R14
Kód výrobku EAN				5905567601552
Rýchlosť ventilátora	W / M / N	rpm		760 / 715 / 650
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	2100
Hladina akustického tlaku			dB(A)	55
Hladina akustického výkonu			dB(A)	65
Čisté rozmery	**SGW	mm		××805 330 554
Hrubé rozmery	**SGW	mm		××915 370 615
Vzdialenosť medzi prípojkami			×SG (mm)	×511 317
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	32,5 / 35,2
Chladiivo	Typ			R32
	GWP			675
	Množstvo (do 5mb)	kg		1,15
		TCO2eq		0,78
Množstvo (viac ako 5mb)	g/mb		12	
Pripojenie potrubia	Kvapalina / plyn	mm (palec)		Φ6,35 / ,7 (1/4" / 1/2")
Maximálna dĺžka inštalácie			m	30
Maximálny rozdiel hladín			m	20
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zabezpečenie			A	C16
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. × mm²	×32,5
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. × mm²	×41
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladienie/vykurovanie)			°C	16-32 / 0-30
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladienie/vykurovanie)			°C	-15-50 / -20-24
Kompatibilita so systémami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				●
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				

T - Turbo; W - Vysoká; M - Stredná; N - Nízka

