

Technické špecifikácie

Model				Roni 2,1 kW	
Kapacita	Chladenie	Nominálny (min. – max.)	W	2100	
Spotreba		Názov (min. – max.)	W	-	
Prevádzkový prúd		Nominálny (min. – max.)	A	-	
Kapacita	Kúrenie	Nominálne (min. – max.)	W	2200	
Spotreba energie		Nominálna (min. – max.)	W	-	
Prevádzkový prúd		Nominálna (min. – max.)	A	-	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiaca záťaž			kW	-	
SEER			WW	-	
Trieda energetickej účinnosti – chladenie				-	
Ročná spotreba energie – chladenie			kWh/a	-	
Tepelné zaťaženie (Tbiv -7 °C)			kW	-	
SCOP			WW	-	
Trieda energetickej účinnosti – vykurovanie				-	
Ročná spotreba energie – vykurovanie			kWh/a	-	
Odvlhčovanie			l/h	0,9	
Maximálna spotreba energie			V	-	
Maximálny prevádzkový prúd			A	-	
Vnútorná jednotka				R210X R18	
EAN kód produktu				5905567609053	
Rýchlosť ventilátora		H/M/L/N/C	ot	1300 / 1080 / 860 / 750 / 600	
Prúdenie vzduchu		H / M / L / N / C	m³/h	420 / 360 / 320 / 300 / 270	
Hladina akustického tlaku		T / W / S / N / C	dB(A)	42 / 35 / 29 / 25 / 22	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	53	
Spotreba energie			W	35	
Prevádzkový prúd			A	0	
Čisté rozmery		D×Š×V		778 × 192 × 272	
Hrubé rozmery		Š×H×V		840 × 255 × 335	
Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť			kg	7,3 / 9,5	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				-	
Kód produktu EAN				-	
Rýchlosť ventilátora		H/M/L	ot/min	-	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	-	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	-	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	-	
Čisté rozmery		D×Š×V	mm	-	
Hrubé rozmery		D×Š×V	mm	-	
Montážna vzdialenosť		S×G	(mm)	-	
Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť			kg	-	
Chladivo	Typ			-	
	GWP			-	
	Množstvo (do 5 m)		kg	-	
				TCO2eq	-
Množstvo (nad 5 m)			g/m	-	
Potrubné pripojenia		Kvapalina / plyn	mm (palc)	Φ6,35 / Φ6,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	-	
Maximálny výškový rozdiel			m	-	
Typ kompresora				-	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240–50, 1f	
Ochrana			A	-	
Napájacie káble: vonkajšia jednotka		L < 20 m	fig. × mm²	Údaje v HIRO	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka – vnútorná jednotka			počet × mm²	-	
Ovládacie a napájacie káble: jednotka Hiro – vnútorná			č. × mm²	4 × 1,5	
Rozsah prevádzky v interiéru (chladenie/kúrenie)			°C	17–32 / 0–30	
Vonkajší prevádzkový rozsah (chladenie/kúrenie)			°	-	
Kompatibilita systému					
1:1 JEDNODUCHÝ					
1:2 DUÁLNY					
1:X VIAC S-Line					
1:X MULTIN-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

H – vysoká; M – stredná; L – nízka; S – šlá